

MOTEURS PODS TREND ORIENTABLES

Aquamot



Avantages:

- **Efficacité unique**
- Système de **suspension inégalable** et **anti-vibrations** pour un fonctionnement optimal
- Utilisable en permanence dans l'**eau salée et l'eau douce**
- **Plaque anti-cavitation** optimisée

Caractéristiques :

Modèles et accessoires

Modèles	Puiss.	Voltage	Contrôle	Comp. Mot. Thermique	Poussée	Poids
Trend 2.2 UF	2.200W	24V	A distance	6,5PS	124lbs	12,2kg
Trend 4.3 UF	4.300W	48V	A distance	11PS	197lbs	13,9kg
Trend 11.0 OUF	11.000W	48V	A distance	28PS	n/a	44,3kg
Trend 15.0 OUF	15.000W	48V	A distance	35PS	n/a	45,2kg
Trend 20.0 OUF	20.000W	96V	A distance	40PS	n/a	47,6kg
Trend 25.0 OUF	25.000W	96V	A distance	45PS	n/a	48,9kg
OPTIONS Hélice repliable	pour Trend 2.2 et 4.3					
Hélice de rechange						
Extension câbles batterie						
Extension faisceau boîtier – 2m	Avec prises					
Counter plate	For Trend 2.2 & 4.3					

- Ces modèles sont fournis avec les câbles batterie (2 m), l'afficheur, le contacteur, le levier de commande, le faisceau de liaison moteur - tableau de bord (6m). En option, les batteries et chargeur, ainsi que l'afficheur multifonctions couleur
- La garantie, suivant les recommandations du constructeur, est de 2 ans, limitée à 1.000 heures pour les utilisateurs professionnels

IMPORTE et DISTRIBUE par  :

108 Avenue Louis Roche - Parc Swen- Bâtiment B - Hall 5

92230 GENNEVILLIERS – www.fenwick.fr