

SERIE PORTABLE

MFS6D/5D, MFS6D Sail Pro

6 - 5 cv

Ces modèles ne sont pas seulement légers mais aussi puissants et pratiques dans bien des cas.

L'inversion de marche située sur le devant du moteur leur confère une facilité d'utilisation inégalée.

Les modèles Sail Pro été spécialement développés pour une utilisation à la voile. Disponibles en arbre long ou ultra long, leur hélice de poussée vous procurera la puissance dont vous avez besoin. Ils disposent également d'un chargeur 12V, 60W, 5A qui vous permettra de charger votre batterie et, de ce fait, d'alimenter vos appareils électriques de bord.



TECHNOLOGIES



Les capots ont été redessinés selon la philosophie de conception des produits marins de Tohatsu : ergonomie, élégance et simplicité.



Les nouvelles grandes poignées de transport avant et arrière, de conception ergonomique, facilitent le transport.



Positions de rangement à trois positions (bâbord, avant et tribord) sans craindre de fuite d'huile.
*Veuillez vous référer au manuel du propriétaire pour le stockage et le transport.



Le levier de vitesses frontal pour la marche avant/neutre/arrière est une première dans sa catégorie.



Le modèle Sail Pro est conçu spécifiquement pour les voiliers. Ce hors-bord est disponible en arbre "long" et "Ultra-long" avec une hélice à forte poussée et un système de charge de 60W(12V, 5A).



SPECIFICATIONS

<i>Spécifications / Modèle</i>	<i>MFS5D</i>	<i>MFS6D</i>	<i>MFS6D Sail Pro</i>
Type moteur	1 cylindre – 4 temps	1 cylindre – 4 temps	1 cylindre – 4 temps
Puissance max CV (Kw)	5 cv (3,7 kW)	6 cv (4,4 kW)	6 cv (4,4 kW)
Régime d'utilisation max (tr/min)	4,500 – 5,500	5,000 – 6,000	5,000 – 6,000
Nombre de cylindre	1	1	1
Cylindrée (cm3)	123	123	123
Alésage / course (mm)	59 x 45	59 x 45	59 x 45
Poids à sec (kg)	S : 25,6 L : 26,1	S : 25,6 L : 26,1	S : 26,1 L : 26,6
Ratio d'embase	2,15 : 1	2,15 : 1	2,15 : 1
Capacité du réservoir (L)	12 L (séparé)	12 L (séparé)	12 L (séparé)
Consommation max à plein régime	1,7 L / heure	2,0 L / heure	2,0 L / heure
Longueur d'arbre	S – L – UL* (*option)	S – L – UL* (*option)	L – UL
Alternateur	Option (12V 60W 5A)	Option (12V 60W 5A)	12V 60W 5A
Hélice standard	7,8 x 8 – 3 pales	7,8 x 8 – 3 pales	8,3 x 6 – 3 pales
Couleur	Aqua Blue	Aqua Blue, Beluga White*	Aqua Blue

*uniquement avec l'arbre court

Coordonnées concessionnaire :

