

MFS25 / 30D

30 - 25 cv

La nouvelle génération de modèles MFS25/30D(W) a été entièrement repensée pour s'adapter à de nombreuses applications nautiques. Le modèle EFI (Electronic Fuel Injection) sans batterie est le 3 cylindres 25/30 ch le plus léger du marché, avec une réduction de poids de près de 20 % par rapport à son prédécesseur. Le meilleur rapport puissance/poids de sa catégorie offre d'excellentes performances pour tous les types de bateaux, des plus légers aux plus lourds.



TECHNOLOGIES



Les modèles à démarrage électrique comprennent le meilleur système de charge à haut rendement de sa catégorie, d'une capacité de 17,5A. Ce résultat est obtenu en utilisant des aimants plus puissants sur le volant moteur et un redresseur refroidi par eau. Ces améliorations permettent d'obtenir le meilleur rendement de l'alternateur sans augmenter le poids.




Une économie de carburant exceptionnelle dans sa catégorie. Pourquoi utiliser plus d'essence, si vous avez le choix de ne pas le faire ?



Injection électronique de carburant (EFI) avancée, sans batterie, pour un fonctionnement plus souple, un démarrage plus facile et un meilleur rendement énergétique dans toutes les conditions.



La réduction du rapport de transmission de 1,92:1 à 2,17:1 permet d'obtenir un meilleur couple à bas régime et la possibilité de faire tourner une hélice à pas plus élevé pour de meilleures performances à haut régime.



La vitesse de ralenti et de traîne peut être réglée en appuyant sur l'interrupteur à clé de votre boîtier de commande à distance ou de la poignée de barre multifonctions. (de 850 à 1050 tr/min)



Tohatsu a également inclus un bac de récupération du filtre à huile - améliorant ainsi la facilité d'entretien, réduisant les déchets et conservant un état d'esprit respectueux de l'environnement.



TOCS - Tohatsu Onboard Communication System - Offre une communication entre les appareils compatible NMEA 2000 à bord et votre moteur par de simples connexions plug and play.



SPECIFICATIONS

Spécifications / Modèle	MFS25D	MFS30D
Type-moteur	4-temps—injection-(EFI)	4-temps—injection-(EFI)
Puissance-max-CV-(kW)	25-cv-(18,4-kW)	30-cv-(22,1-kW)
Régime-d'utilisation-max-(tr/min)	5,000—6,000	5,500—6,500
Nombre-de-cylindres	3	3
Cylindrée-(cm³)	500	500
Alésage-/course-(mm)	61-x-57	61-x-57
Poids-à-sec-(kg)	58,5	58,5
Ratio-d'embase	2,17-:1	2,17-:1
Capacité-du-réservoir-(L)	25-L-(séparé)	25-L-(séparé)
Longueur-d'arbre	S—L	S—L
Alternateur	12V-210W-17,5A	12V-210W-17,5A
Hélice-standard	S—9.6-x-13-3-pales-/L—9.8-x-12-3-pales	
Couleurs	Aqua-Blue	Aqua-Blue,-Beluga-White

ACCESSOIRES



Coordonnées concessionnaire :

